

Gama Báltico

Termo resistencia envainada



Garantía
3+2

Amplíe la garantía del depósito de su termo hasta 5 años de forma sencilla y gratuita.

Regístrese durante los primeros 40 días después de la compra del producto en www.centroconfort.es



Depósito soldado por plasma



Doble resistencia envainada



Comprobador de ánodo de protección anticálcarea



Accesorios: plantilla de inst., manguitos electrofíticos y válvula de seguridad



Recubrimiento interior de esmalte vitrificado



Termostato regulable exterior



Doble interruptor con protección antihumedad



Protección antiheladas

Características

		CCV50BAL	CCV80BAL	CCV100BAL	CCV150BAL
Capacidad	Litros	50	80	100	150
Potencia	Kw	0,8+0,8	0,8+1,2	0,8+1,2	1,2+1,2
Voltaje	V	220	220	220	220
Presión máxima	bar	8	8	8	8
Tipo de resistencia		Indirecta (envainada)	Indirecta (envainada)	Indirecta (envainada)	Indirecta (envainada)
Tiempo de calentamiento (20o a 55o C)		1h 16m	1h 21m	1h 41m	2h 32m
Índice de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso neto	kg	19,7	24,2	27,3	38,2
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical

Dimensiones (mm)

		CCV50BAL	CCV80BAL	CCV100BAL	CCV150BAL
	A	550	780	930	1.300
	B	440	440	440	440
	C	460	460	460	460

