

# Termo eléctrico



Resistencia blindada

Gama  
**Egeco**



- Mando de regulación externa
- Protección anticál por ánodo de magnesio
- Recubrimiento del depósito en esmalte vitrificado
- Sistema antibacterias (antilegionela)
- Recubrimiento interior de esmalte vitrificado
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad ECO-DENSING
- Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación



# Termo eléctrico Resistencia blindada

## Características

		CCV050ECEO	CCV080ECEO	CCV100ECEO
Capacidad	litros	50	80	100
Potencia	W	1500	1500	2000
Voltaje	V	220/230	220/230	220/230
Presión máxima	bar	7,5	7,5	7,5
Temperatura máxima de seguridad	°C	99	99	99
Peso	Kg	17	23	26
Índice de protección eléctrica		IPX4	IPX4	IPX4
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical
Conexiones hidráulicas		1/2 - 1/2	1/2 - 1/2	1/2 - 1/2

## Dimensiones (mm)

	A	B	C	D	E	F
50 Litros	450	496	190	100	240	136
80 Litros	450	700	190	100	240	136
100 Litros	450	846	190	100	240	136

